

MŰSZAKI ADATLAP

Integrált földbe süllyesztett trambulín (Inclusive)

Akadálymentes földbe süllyesztett trambulín – WH 150/200 modell

Külső méret: 150 × 200 cm

Ugrófelület: 100 × 150 cm (látható rész: 100 × 120 cm)

Munkahajlás: 20 ± 5 cm

Megerősített szerkezet, kerekesszékes használatra kialakítva, acél- és EPDM gumiburkolatú felhajtóval.

Berendezés tömege: 165 kg



Akadálymentes földbe süllyesztett trambulín – WH 150/250 modell

Külső méret: 150 × 250 cm

Ugrófelület: 100 × 200 cm (látható rész: 100 × 170 cm)

Munkahajlás: 25 ± 5 cm

Megerősített szerkezet, kerekesszékes használatra kialakítva, acél- és EPDM gumiburkolatú felhajtóval.

Berendezés tömege: 195 kg

Akadálymentes földbe süllyesztett trambulín – WH 150/300 modell

Külső méret: 150 × 300 cm

Ugrófelület: 100 × 250 cm (látható rész: 100 × 220 cm)

Munkahajlás: 30 ± 5 cm

Megerősített szerkezet, kerekesszékes használatra kialakítva, acél- és EPDM gumiburkolatú felhajtóval.

Berendezés tömege: 215 kg

Akadálymentes földbe süllyesztett trambulín – WH 150/450 modell

Külső méret: 150 × 450 cm

Ugrófelület: 100 × 400 cm (látható rész: 100 × 370 cm)

Munkahajlás: 30 ± 5 cm

Megerősített szerkezet, kerekesszékes használatra kialakítva, acél- és EPDM gumiburkolatú felhajtóval.

Berendezés tömege: 245 kg

Akadálymentes földbe süllyesztett trambulín – WH 150/500 modell

Külső méret: 150 × 500 cm

Ugrófelület: 100 × 450 cm (látható rész: 100 × 420 cm)

Munkahajlás: 30 ± 5 cm

Megerősített szerkezet, kerekesszékes használatra kialakítva, acél- és EPDM gumiburkolatú felhajtóval.

