




Alumínium
körprofil
89 mm
átmérőjű

Termékkadatlap

Játszóeszköz PPS R1055



Kor: 5+



Biztonsági zóna: 1096 cm x 1471 cm

Biztonsági zóna területe: 119,7 m²

Szabad esési magasság: 145 cm

Pótalkatrész-ellátás: IGEN

A termék megfelel a PN-EN 1176-1
szabványnak: IGEN



Rögzítés:

A készlet a földre van rögzítve.
C20/25 betonból készült alapok.

Az olyan készleteknél, amelyek csúszdát tartalmaznak, ügyeljen az elhelyezésre a világtájolás viszonylatában, mivel a nap felmelegíti a csúszdát.
A csúszdát nem ajánlott déli oldalra szerelni.

A látványtervek csak tájékoztató jellegűek, a tényleges megjelenés eltérhet a látványterven láthatótól.

Elfogadható ütéscsillapító felületek és azok minimális vastagsága

Material ^a	Description [mm]	Minimum depth ^b [cm]	Maximum free heights of fall [cm]
Turf/topsoil		-	≤ 100 ^d
Bark	20 to 80 particle size	20	≤ 200
		30	≤ 300
Woodchip	5 to 30 particle size	20	≤ 200
		30	≤ 300
Sand or gravel ^c	0,25 to 8 grain size	20	≤ 200
		30	≤ 300
Other materials	As tested according to EN 1177		Critical fall height as tested

^a For further information on specific material properly prepared for use in children's playgrounds

^b For loose particulate material, add 100 mm to the minimum depth to compensate for displacement(see 4.2.8.5.1).

^c Sand and gravel shall be well rounded and washed to eliminate most of the silt or clay particles. Washed sand and gravel is considered to be from alluvial (natural eroded) deposits and free from most silt or clay particles. For gravel this may commonly be described as 'pea shingle'. Uniformity coefficient D60/D10<3,0. Grain size can be identified by use of a sieve test, as in EN 933-1(see Annex G)

^d See NOTE 2 in 4.2.8.5.2