



Alumínium körprofil
89 mm átmérővel

Termékadatlap

Street Workout

PPS R4006



Műszaki adatok

Felhasználó maximális testsúlya: 140 kg

Biztonsági zóna: 523 × 598 cm (27,9 m²)

Szabad esési magasság: 125 cm


Berendezés tömege: 70 kg

Legnagyobb alkatrész mérete: 296 × 8,9 × 8,9 cm

Megfelel az PN-EN 16630 szabványnak: Igen

Pótalkatrész-ellátás: Igen

Alumínium körprofil: Ø89 mm



Telepítés

A berendezést talajba kell rögzíteni.

Az alapozás C20/25 minőségű betonból készül.

Anyagleírás

- Szerkezeti oszlopok: Ø89 mm-es, eloxált alumínium körprofil.
- Rudak: Ø38 mm és Ø42,4 mm, horganyalapozóval ellátva, porszórt bevonattal.
- Az oszlopok teteje HDPE kupakkal lezárt.
- A csavarokat, csavaranyákat és egyéb kötőelemeket színes műanyag takarósapkák fedik.

A látványtervek kizárólag tájékoztató jellegűek, a tényleges megjelenés eltérhet az ábrázolttól.

Megengedett ütéscsillapító burkolatok és minimális vastagságuk

Anyag	Leírás	Minimális vastagság (cm)	Max. szabad esési magasság (cm)
Beton/kő/bitumenes burkolat	-	-	≤100
Termőtalaj	-	-	≤120
Gyep	-	-	≤150
Fakéreg	20–80 mm szemcseméret	30 / 40	≤200 / ≤300
Faapríték	5–30 mm szemcseméret	30 / 40	≤200 / ≤300
Homok vagy kavics	0,2–8 mm szemcseméret	30 / 40	≤200 / ≤300
Egyéb anyagok	EN 1177 szerint bevizsgálva	-	Vizsgálat szerinti kritikus esési magasság