


Termékadatlap

PPS R10040 játszóeszköz



Alumínium kör profil
Ø89 mm



A készlet tartalma:

1. Torony négyzet alakú platformmal, tetővel - 4 db
2. Csúszda h=150 cm - 1 db
3. Csőcsúszda h=120 cm - 1 db
4. db Kötélhíd - 1 db
5. Ferde kötélhíd - 1 db
6. Párhuzamos korlátok - 1 db
7. Mászófal - 2 db
8. Íves csőbejárat h=120 cm - 1 db
9. Létra - 2 db
10. Játékelem - 2 db

Kor: 5+

Biztonsági zóna: 752 cm x 901 cm



Biztonsági zóna területe: 54,3 m²

Szabadesési magasság: 150
cm

Pótelemek elérhetősége:

IGEN

A termék megfelel a PN-EN 1176-1,
PE-EN 1176-3 szabványnak: IGEN



Rögzítés:

A készlet a talajba van telepítve. C20/25 betonból készült alapok.

Csúszdát tartalmazó készletek esetén figyeljen az elhelyezésre a világtájakhoz viszonyítva, mert a nap felmelegíti a csúszdát. A csúszdát nem szabad déli irányba szerelni.

Megengedett ütéscsillapító burkolatok és azok minimális vastagsága

Material ^a	Description [mm]	Minimum depth ^b [cm]	Maximum free heights of fall [cm]
Turf/topsoil		-	≤ 100 ^d
Bark	20 to 80 particle size	20	≤ 200
		30	≤ 300
Woodchip	5 to 30 particle size	20	≤ 200
		30	≤ 300
Sand or gravel ^c	0,25 to 8 grain size	20	≤ 200
		30	≤ 300
Other materials	As tested according to EN 1177		Critical fall height as tested

^a For further information on specific material properly prepared for use in children's playgrounds

^b For loose particulate material, add 100 mm to the minimum depth to compensate for displacement(see 4.2.8.5.1).

^c Sand and gravel shall be well rounded and washed to eliminate most of the silt or clay particles. Washed sand and gravel is considered to be from alluvial (natural eroded) deposits and free from most silt or clay particles. For gravel this may commonly be described as 'pea shingle'. Uniformity coefficient $D_{60}/D_{10} < 3,0$. Grain size can be identified by use of a sieve test, as in EN 933-1(see Annex G)

^d See NOTE 2 in 4.2.8.5.2